

# Tumačenje slikovnih prikaza na ambalaži



baumit.com

## Podloga/priprema



Prethodna obrada Baumacol Grundom.




Odrežati vrh tube.

## Obrada



Obrada četkom.



Obrada nazubljenom gladilicom.



Obrada špricanjem.



Obrada spužvastom gladilicom.




Vrijeme upotrebljivosti.



Nanijeti valjkom.




Materijal izliti.



Materijal izliti.




Vrijeme moguće korekcije.



Otvoreno radno vrijeme.



Nanijeti gladilicom za fugiranje.



Ispuniti fuge.



Izvući letvom.




Obrada mrežastom gladilicom.




Strojno nanošenje.




Zaribavanje spužvastom gladilicom.



Strojna obrada.




Zaglađivanje lopaticom.




Nanijeti transportnim crijevom i tronošcem.



Zaribati plastičnom gladilicom.




Nanijeti građevinskom lopaticom.



Nanošenje ljepila, odnosno površina lijepljenja.



Položaj tekstilno staklene mrežice u armaturnom sloju.



Nanijeti gladilicom.

## Miješanje




Ne dodavati vodu.



Zamiješati obje komponente.



Dodatak vode.




Miješanje, t.j. vrijeme miješanja.

## Općenite napomene




Zaštititi od vremenskih utjecaja.



Primjena samo u unutarnjim prostorima.



Skladištenje



Primjena vani i unutra.



Temperatura obrade i protvrdnjavanja.



[www.baumit.com](http://www.baumit.com)

Upute u tehničkoj informaciji i na internet stranici.

## Naknadna obrada



Navlažiti sredstvom za pranje.




Može se hodati.




Očistiti spužvom.



Ne prebojavati.



Spremno za polaganje na podovima.



Spremno za polaganje na zidovima.

## Vrijeme sušenja/vrijeme počeka



Vrijeme sušenja, vrijeme počeka.

## Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja.



Minimalna debljina sloja.



Minimalna i maksimalna debljina sloja.