



Tehničke informacije

# Baunit DispersionsKleber Disperzijsko ljepilo



<b>Proizvod</b>	Tvornički pripremljeno pastozno ljepilo	
<b>Sastav</b>	Na bazi elastičnih disperziranih umjetnih masa	
<b>Svojstva</b>	Fleksibilno, pastozno ljepilo s dobrom prionjivosti	
<b>Namjena</b>	Ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu, za ljepljenje fasadnih EPS i XPS ploča na podloge od drveta (iverica!)	
<b>Tehnički podaci</b>	Veličina zrna:	0,3 mm
	Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ :	0,6 W/mK
	Boja:	svijetla bež, pastozna
	Specifična težina:	1,5 kg/dm <sup>3</sup>
	Utrošak materijala za ljepljenje:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> kod glatkih i ravnih podloga
<b>Isporuka</b>	Kante 25 kg	
<b>Skladištenje</b>	Držati u hladnim prostorima zaštićenim od smrzavanja. Trajnost najmanje 6 mjeseci.	
<b>Kontrola kvalitete</b>	Vlastiti nadzor putem naših radnih laboratorija, strani nadzor putem državnim autoriziranih ustanova.	
<b>Znakovi upozorenja i obavijesti</b>	<p>Ne podliježe obavezi obilježavanja znakom opasnosti!</p> <p><b>Znakovi obavijesti S:</b></p> <p>S2 : čuvati izvan dohvata djece</p> <p>S24 : sprječiti dodir s kožom</p> <p>S26 : ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika</p> <p>S37 : nositi zaštitne rukavice</p> <p>Obratiti pažnju na opću vrijednost dozvoljene razine prašine prema MAK vrijednosnoj listi iz 2001. (koncentracija fine prašine max. 6 mg/m<sup>3</sup>, ukupna koncentracija max 15 mg/m<sup>3</sup>)</p>	

Tehničke informacije

---

**Obrada**

**Podloga:** Podloga mora biti ravna, nosiva, suha, čista, bez prašine i bez odvojivih dijelova (odmrvljenja).

**Nanošenje** Pastozno ljepilo treba izmiješati u lagano rotirajućoj miješalici; vrijeme obrade iznosi oko 1,5 sati.  
Nanošenje po cijeloj površini ploče od iverice vrši se pomoću fino-nazubljene lopatice.

**Upute i opće napomene** Ne smije se primjenjivati na temperaturi ispod +5°C, na smrznutim podlogama ili kad postoji opasnost od smrzavanja. Ne smije se dodavati nikakvo zaštitno sredstvo protiv smrzavanja.  
Vrijeme sušenja ovisno je o temperaturi i može trajati u pojedinim slučajevima do 10 dana.  
Baumit DispersionsKleber ljepilo nije predviđeno za ugradnju Baumit tekstilno-staklene mreže, kao ni za izravnavanje.

---

Tehničke karakteristike proizvoda, kao i upute o primjeni navedene u ovoj tehničkoj informaciji, temelje se na trenutnim znanstvenim spoznajama i iskustvu.  
Navodi nisu neophodno i dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze, pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.