

## Građevinska ljepila za sve namjene



- Mineralna fasadna ljepila
- Mineralna ljepila za keramiku
- Ljepila za posebne namjene



## Mineralna fasadna ljepila

### Baunit KlebeSpachtel

**Namjena:** Za unutarnje i vanjske radove, za ljepljenje ploča od stiropora i stirodura (EPS-F i XPS-R), za ulaganje Baunit TextilglasGitter mrežice i zaglađivanje površine EPS sustava kao i zaglađivanje ravnih nosivih žbuka i betona

**Utrošak:** ca. 5 kg/m<sup>2</sup> za ljepljenje, ca. 3 kg/m<sup>2</sup> za zaglađivanje

**Veličina čestica:** 0,6 mm

**Pakovanje:** vreće 40 kg

### Baunit HaftMörtel

**Namjena:** Za ljepljenje i zaglađivanje na pločama od mineralne vune (također lamelama!), pločama od pluta, kao i za ujednačavanje neravnina i kao sloj za ulaganje Baunit TextilglasGitter mrežice na podložnim žbukama, npr. Baunit ThermoPutz, ThermoExtra, GrundPutz Leicht, itd.

**Utrošak:** ca. 5 kg/m<sup>2</sup> za ljepljenje, ca. 4 kg/m<sup>2</sup> za ujednačavanje

**Veličina čestica:** 0,6 mm

**Pakovanje:** vreće 40 kg

## Mineralna ljepila za keramiku

### Baunit FliesenKleber I

**Namjena:** Tvornički pripremljeno ljepilo, hidrauličkog protvrđivanja za postavljanje keramičkih pločica i ploča na tvrde podloge, kao i na beton i porobeton, na podložne cementne žbuke ili žbuke na bazi hidrauličkog vapna. Podloge od gipsanih žbuka moraju se prethodno obraditi. **Ljepilo za UNUTARNJE radove!**

**Utrošak:** ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup> kod 2 mm debljine sloja

Otvoreno vrijeme za korekciju: max 20 min

**Veličina čestica:** 0,6 mm

Vrijeme u kojem se ljepilo mora utrošiti: ca. 5h

**Pakovanje:** vreće 25 kg

### Baunit BauKleber

**Namjena:** Tvornički pripremljeno ljepilo, hidrauličkog protvrđivanja za postavljanje keramičkih pločica i ploča na tvrde podloge, kao i na beton i porobeton, na podložne cementne žbuke ili žbuke na bazi hidrauličkog vapna. Podloge od gipsanih žbuka moraju se prethodno obraditi. Baunit BauKleber odgovara zahtjevima ÖNORM B 2207.

**Utrošak:** ca. 3 kg/m<sup>2</sup> kod 2 mm debljine sloja

Otvoreno vrijeme za korekciju: max 20 min

**Veličina čestica:** 0,6 mm

Vrijeme u kojem se ljepilo mora utrošiti: ca. 5h

**Pakovanje:** vreće 25 kg

### Baunit FlexKleber

Tvornički zamiješano elastično ljepilo za slaboupojnu keramiku.

**Utrošak:** ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>/2 mm debljine sloja

Otvoreno vrijeme za korekciju: max 20 min

**Veličina čestica:** 0,6 mm

Vrijeme u kojem se ljepilo mora utrošiti: ca. 5h

**Pakovanje:** Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1200 kg

## Ljepila za posebne namjene

### Baunit KantenFix

**Namjena:** Mineralno brzovezujuće ljepilo za ugradnju zaštitnih kutnih profila, letvica i drugog pomoćnog pribora kod žbukanja, za iznutra i izvana kod rada s vapneno cementnim žbukama.

**Utrošak:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> kod 15 mm debljine sloja ovisno o podlozi

**Veličina čestica:** 0,8 mm

**Pakovanje:** vreće 30 kg

Otvoreno vrijeme za korekciju: ca. 30 min

### Baunit PorenbetonKleber

**Namjena:** Proizvod služi za zidanje zidova od porobetona

**Utrošak:** 2,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> kod debljine sloja od 2 mm

**Izdašnost:** ca. 18 l/vreći

**Vreća:** 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1200 kg

### Baunit DispersionsKleber

**Namjena:** Bezcementno ljepilo za vanjske i unutarnje radove, ljepljenje EPS-F i XPS ploča na drvenoj podlozi ili pločama od cementno vezanih vlakana drvene vune.

**Utrošak:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> na glatkoj i ravnoj podlozi

**Veličina čestica:** 0,3 mm

**Pakovanje:** kante 25 kg

**Ako želite saznati nešto više o Baunit proizvodima pročitajte slijedeće informacije:**

#### CENTRALA BAUNIT ZA HRVATSKU:

**Baunit građevinski materijali d.o.o.**

Vu ak 34, 10090 Zagreb

tel. 01/34 66 800

fax: 01/34 66 839 Mob: 098/321-166

• **Baunit Osijek**  
098/456-718

• **Baunit Split**  
Vranjički put bb, 21210 Solin  
tel. 021/262-073, tel/fax: 021/262-074  
Mob: 098/287-985, 098/261-084

• **Baunit Rijeka**  
098/469-037

[www.baunit.com/hr](http://www.baunit.com/hr)