

# Baunit Unico 15

(Intonaco di fondo a base calce-cemento per interni ed esterni)



baunit.com

Pag. 1

PRODOTTO	Intonaco premiscelato di produzione industriale per esecuzione di intonaci interni ed esterni ad applicazione meccanica.	
COMPOSIZIONE	Malta premiscelata secca, a base di calce, cemento e inerti carbonatici selezionati. Formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci esterni.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Baunit Unico 15 è indicato per applicazione all'interno ed esterno, viene usato come intonaco di fondo su murature in laterizio, laterizio alveolato, calcestruzzo e blocchi di argilla espansa. Unico 15 è il sottofondo ideale per Baunit PutzSpachtel.	
DATI TECNICI	Peso specifico Granulometria Assorbimento d'acqua dell'impasto Resistenza a compressione (28gg) Resistenza al fuoco Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu$ Isolamento acustico	ca. 1.350-1.400 kg/m <sup>3</sup> < 1.4 mm ca. 20% ca. 3 Mpa Classe "o" (incombustibile) < 12 ca. 10dB
CONSUMO DI MATERIALE	Circa 14 kg/m <sup>2</sup> per 1 centimetro di spessore. Spessore minimo consigliato per esterno circa 2 cm.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg su bancali oppure sfuso in silo. Conservare in un luogo asciutto e impiegare entro 3/4 mesi.	
PRECAUZIONI	Evitare in contatto prolungato del prodotto sulla pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.	

**Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH**

**Baunit Italia Spa**

San Vito al Tagliamento (PN) Z.I. Ponte Rosso

Fax 0434.85359 e-mail: uff.commerciale@italia.baunit.com

Stabilimenti: Wietersdorf A-9373 Klein St. Paul, Peggau A-8120 Peggau, Leoben A-8700 Leoben



Tel. **0434.85333**

# Baunit Unico 15

(Intonaco di fondo a base calce-cemento per interni ed esterni)



baunit.com

Pag. 2

## LAVORAZIONE

Baunit Unico 15 può essere applicato sulla maggior parte dei sottofondi: su strutture in calcestruzzo liscio e su murature di blocchi termo isolanti è opportuno impiegare il Rinzafo aggrappante Baunit AG 20. E' necessario che le superfici siano esenti da polveri, sostanze grasse (disarmanti e macchie di ruggine).

Quando si stende Baunit Unico 15 su superfici assorbenti, è consigliabile inumidire le pareti ed i soffitti prima dell'applicazione e proteggere l'intonaco dopo la sua stesura.

La livellatura si ottiene normalmente per mezzo della staggia di alluminio.

Baunit Unico 15 può anche essere rifinito in modo tradizionale passando il frattazzo direttamente sulla superficie dell'intonaco all'opportuno punto di stagionatura aggiungendo eventualmente come d'uso piccole quantità dello stesso impasto, ottenendo così una gradevole superficie tipo "civile". La finitura consigliata è Baunit Putzspachel.

## AVVERTENZE

Come tutte le malte tradizionali, il prodotto non deve essere applicato ad una temperatura inferiore a +5°C o col pericolo di gelate per evitare perdita di resistenza meccanica.

## CLASSIFICAZIONE

La malta Baunit Unico 15 per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "o" (D.M. 14/01/85). In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.

## VOCE DI CAPITOLATO

"Intonaco di fondo per esterni da realizzarsi con malte secche premiscelate a base di calce, cemento inerti carbonatici selezionati e idrofugo, tipo Baunit Unico 15, con resistenza a compressione a 28 giorni di ca. 3 Mpa".

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto.

La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.

gennaio 2004

**Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH**

**Baunit Italia Spa**

San Vito al Tagliamento (PN) Z.I. Ponte Rosso

Fax 0434.85359 e-mail: uff.commerciale@italia.baunit.com

Stabilimenti: Wietersdorf A-9373 Klein St. Paul, Peggau A-8120 Peggau, Leoben A-8700 Leoben



**Tel. 0434.85333**