

# SCHEDA DI SICUREZZA



IN CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA 91/155/CEE  
DATA EMISSIONE: NOVEMBRE 2005

baumit.com

1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ		
1.1	IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:	<b>BAUMIT THERMOEXTRA</b>
1.2	CAMPO D'IMPIEGO:	INTONACO TERMOISOLANTE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE AD APPLICAZIONE MANUALE, PER USO INTERNO ED ESTERNO
1.3	IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ:	W&P ZEMENTWERKE GMBH FERDINAND JERGITSCHSTRASSE, 15 A-9020 KLAGENFURT TEL. 0043/463/56676-0 FAX 0043/463/56676-85
1.4	TELEFONO URGENZE:	BAUMIT ITALIA S.P.A. – LABORATORIO TEL. 0434 – 85333

2 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI COMPONENTI		
2.1	COMPOSIZIONE:	MALTA DA INTONACO AD INDURIMENTO IDRAULICO CON PRESENZA DI POLISTIRENE ESPANSO, CALCE IDRATA, CEMENTO ED ADDITIVI.
2.2	COMPONENTI:	CONTIENE PIÙ DELL' 1% DI CALCE IDRATA. CAS-N.001305-62-0 EINECS-N.2153373. CONTIENE PIÙ DELL' 1 % DI CEMENTO. CAS-N.65997-15-1 EINECS-N.2660434.

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI COMPONENTI		
3.1	IDENTIFICAZIONE:	XI IRRITANTE
3.2	PERICOLI SPECIFICI:	R 36 - IRRITANTE PER LE OCCHI R 38 - IRRITANTE PER LE PELLE R 43 - PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

4 MISURE PRIMO SOCCORSO		
4.1	INDICAZIONI GENERALI:	SOCCORRERE RAPIDAMENTE.
4.2	INSPIRAZIONE:	LIBERARE LE VIE RESPIRATORIE.
4.3	CONTATTO CON LA PELLE:	LAVARE ABBONDANTEMENTE LA SUPERFICIE DI CONTATTO CON ACQUA E SAPONE.
4.4	CONTATTO CON GLI OCCHI:	SCIACQUARSI ACCURATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA ED INTERPELLARE UN MEDICO.
4.5	INGESTIONE:	INTERPELLARE RAPIDAMENTE UN MEDICO MOSTRANDOGLI L'ETICHETTA O L'IMBALLO.
4.6	INDICAZIONI PER IL MEDICO:	-

5 MISURE ANTINCENDIO		
5.1	MEZZI ANTINCENDIO ADATTI:	ACQUA, SCHIUMA, BISSIDO DI CARBONIO.
5.2	MEZZI ANTINCENDIO NON IDONEI:	NESSUNO.
5.3	ULTERIORI INDICAZIONI:	NESSUNA.

<b>6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE</b>		
6.1	<b>PRECAUZIONI INDIVIDUALI:</b>	EVITARE LA FORMAZIONE DI POLVERE. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE UMIDA O CON GLI OCCHI. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE CON D.P.I. ADEGUATO.
6.2	<b>PRECAUZIONI AMBIENTALI:</b>	EVITARE LA FORMAZIONE DI POLVERE. EVITARE UN AFFLUSSO D'ACQUA INCONTROLLATO. EVITARE LO SCARICO DELLE ACQUE NELLA RETE DI CANALIZZAZIONE.
6.3	<b>METODI DI PULIZIA:</b>	RIMUOVERE MECCANICAMENTE IL PRODOTTO ASCIUTTO. INDICAZIONI AGGIUNTIVE: IL PRODOTTO IMPASTATO CON ACQUA PUÒ ESSERE SMALTITO, DOPO 7-8 ORE, COME MATERIALE DI DEMOLIZIONE.

<b>7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO</b>		
7.1	<b>MANIPOLAZIONE:</b>	PROTEGGERE DAL CONTATTO INVOLONTARIO CON L'ACQUA. EVITARE LA FORMAZIONE DI POLVERE.
7.2	<b>STOCCAGGIO:</b>	IN SILI PERFETTAMENTE ASCIUTTI O INSACCATO IN DEPOSITI AL COPERTO.
7.3	<b>IMPIEGO:</b>	-

<b>8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>		
8.1	<b>INDICAZIONI AGGIUNTIVE:</b>	-
8.2	<b>VALORE LIMITE:</b>	6 MG/M <sup>3</sup> VALORE MASSIMO DI CONCENTRAZIONE DI POLVERE SOTTILE, 15 MG/M <sup>3</sup> VALORE MASSIMO DI CONCENTRAZIONE DI POLVERE IN GENERALE.
8.3	<b>DISPOSITIVI PROTEZIONE:</b>	CONSIGLIATA LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, DELLA PELLE E DEGLI OCCHI.
8.4	<b>PROVVEDIMENTI GENERALI:</b>	EVITARE IL CONTATTO PROLUNGATO CON OCCHI E PELLE.
8.5	<b>PROVVEDIMENTI IGIENICI:</b>	EVITARE IL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI, SE A CONTATTO CON LA PELLE E GLI OCCHI LAVARLI CON ACQUA ABBONDANTE.

<b>9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE</b>		
9.1	<b>INFORMAZIONI GENERALI:</b>	ASPETTO: POLVERE COLORE: GRIGIO ODORE: INODORE
9.2	<b>INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE, LA SICUREZZA E L'AMBIENTE:</b>	DENSITÀ - MASSA VOLUMICA: CA. 280 KG/M <sup>3</sup> A 20°C PUNTO DI COMBUSTIONE: NON APPLICABILE TEMPERATURA D'ACCENSIONE: NON APPLICABILE AUTOCOMBUSTIONE: NON APPLICABILE SOLUBILITÀ IN ACQUA: IMPASTABILE MUTAMENTO DELLA CONDIZIONE: SOLUZIONE VALORE PH: CA. 11-12,5 A 20°C IN SOLUZIONE SATURA PUNTO DI FUSIONE: NON APPLICABILE

<b>10 STABILITÀ E REATTIVITÀ</b>		
10.1	<b>REAZIONI PERICOLOSE:</b>	REAGISCE CON L'ACQUA CREANDO COMPOSTI ALCALINI.
10.2	<b>CONDIZIONI DA EVITARE:</b>	EVITARE UN AFFLUSSO INCONTROLLATO D'ACQUA.
10.3	<b>SOSTANZE DA EVITARE:</b>	EVITARE UN'AGGIUNTA INCONTROLLATA D'ACQUA.
10.4	<b>PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE:</b>	NESSUNO.

<b>11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE</b>		
11.1	<b>TOSSICITÀ:</b>	CON USO APPROPRIATO E GIUSTO IMPIEGO DEL PRODOTTO NON SORGONO, SECONDO LE NOSTRE ESPERIENZE, REAZIONI DANNOSE ALLA SALUTE. POSSIBILE IRRITAZIONE DELLA PELLE, MUCOSA ED OCCHI. POSSIBILE ARROSSAMENTO SE A CONTATTO CON LA PELLE.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE		
12.1	<b>ECOLOGIA:</b>	NELLO STATO SOLIDO È DA CONSIDERARSI ECOLOGICAMENTE NON PERICOLOSO. A CAUSA DELL'ELEVATO VALORE PH, SI CONSIGLIA DI NON FAR DEFLUIRE GRANDI QUANTITÀ DI PRODOTTO NELLE ACQUE DI SUPERFICIE E DI SOTTOSUOLO.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO		
13.1	<b>SMALTIMENTO:</b>	IMPASTATO CON ACQUA E DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLO STATO SOLIDO, PUÒ ESSERE SMALTITO QUALE RIFIUTO DI CANTIERE IN DISCARICA AUTORIZZATA. NON GETTARE EVENTUALI RESTI NEGLI SCARICHI DELL'IMPIANTO IGIENICO SANITARIO. I SACCHI ACCURATAMENTE SVUOTATI E ADEGUATAMENTE PULITI POSSONO VENIR RIUTILIZZATI, SE CIÒ NON È POSSIBILE, POSSONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTI DI CANTIERE.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO		
14.1	<b>TRASPORTO VIA TERRA:</b>	NON È SOGGETTO A PRESCRIZIONI RIGUARDANTI MERCI PERICOLOSE PER STRADE E ROTAIE.
14.2	<b>TRASPORTO VIA MARE:</b>	NON È SOGGETTO A PRESCRIZIONI RIGUARDANTI MERCI PERICOLOSE PER VIE FLUVIALI E MARITTIME.
14.3	<b>TRASPORTO VIA AEREA:</b>	NON È SOGGETTO A PRESCRIZIONI RIGUARDANTI MERCI PERICOLOSE PER IL TRASPORTO AEREO CIVILE.

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE		
15.1	CONTRASSEGNO SECONDO LE VIGENTI DIRETTIVE. BAUMIT THERMOEXTRA È DA CONTRASSEGNARE CON IL SIMBOLO DI PERICOLOSITÀ: XI IRRITANTE.	
	R 36/37/38: R 43:	IRRITA GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE. POSSIBILE IRRITAZIONE SE A CONTATTO CON LA PELLE.
	S 2 : S 22: S 24/25: S 26:	CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. NON RESPIRARE LE POLVERI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
	S 27: S 28:	TOGLIERSI GLI INDUMENTI DA LAVORO SPORCHI IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.
	S 37:	USARE GUANTI ADATTI.

16 ALTRE INFORMAZIONI		
	MATERIALE IDRAULICO NORMALMENTE UTILIZZATO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE. LE NOTIZIE RESE SONO DA INTENDERSI COME DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO AI FINI DELLA SICUREZZA ALLA LUCE DELLA NOSTRA CONOSCENZA, ESPERIENZA E DOCUMENTAZIONE TECNICA DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE. NON SI ASSUMONO RESPONSABILITÀ SULLA COMPLETEZZA DEI DATI. E' SEMPRE RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CONFORMARSI ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI. LA SOCIETÀ NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE O PERSONE CHE DERIVINO DALL'USO IMPROPRIO PER PRODOTTO, DIVERSO RISPETTO A QUELLO PER CUI È STATO DESTINATO. SARÀ PREMURA DELLA NS. SOCIETÀ AGGIORNARE LA PRESENTE SCHEDA QUALORA RACCOGLIESSIMO ULTERIORI ELEMENTI DI INTERESSE.	