

# Baunit BetonKontakt

(Ponte d'aggrappo)

PRODOTTO	Ponte d'aggrappo per intonaci a base di gesso, ad uso interno.	
COMPOSIZIONE	Leganti organici, acqua, inerti quarziferi, additivi.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Adatto ad essere applicato su tutti i sottofondi minerali ad alta densità e basso potere assorbente. Particolarmente consigliato su manufatti, murature e solai in calcestruzzo. E' impiegabile solo per intonaci a base gesso.	
DATI TECNICI	<b>Proprietà</b> Valore Ph	<b>Valori</b> <b>ca. 6,5</b>
CONSUMO DI MATERIALE	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Secchi in plastica da 20 kg. Conservabile per 6 mesi in luogo fresco e al riparo dal gelo.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini	
LAVORAZIONE	Trattamento preliminare del supporto Il sottofondo deve essere compatto, asciutto, pulito, privo di polvere, di olii disarmanti, di efflorescenze saline e di gelo.  L'applicazione Baunit BetonKontakt va applicato, non diluito, a rullo o a pennello sul sottofondo. E' possibile anche un'applicazione meccanica con uso di apparecchiatura adatta	
AVVERTENZE	La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo durante l'applicazione e l'asciugatura del prodotto non deve essere inferiore a +5°C. Dopo l'uso lavare con acqua gli attrezzi impiegati.	
VOCE DI CAPITOLATO	Ponte d'aggrappo per intonaci a base di gesso, tipo Baunit BetonKontakt.	

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.