

Baumit GranoporFarbe

(Pittura murale a base di resine)



PRODOTTO	Pittura murale a base di resine, pronta all'uso, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, lavabile, di facile applicazione.	
COMPOSIZIONE	Copolimeri in dispersione acquosa, additivi, pigmenti selezionati, acqua.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Può essere applicato su qualsiasi sottofondo a base di calce/cemento, gesso, cartongesso. E' indispensabile la preventiva applicazione di Baumit UniversalGrund (supporto di base).	
DATI TECNICI	Proprietà	Valori
	Densità	ca. 1,60 Kg/dm³
	contenuto solido	ca. 70%
	valore pH	7,5
	valore μ	ca. 200-250
	varietà di colori	200
	Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.	
CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA	Non ha obblighi di contrassegno.	
CONSUMO DI MATERIALE	Ca. 0,50 kg/m ² su fondo fine con una applicazione.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Vasi in plastica da 5 e 25 kg. Conservare in luogo asciutto, al riparo dal gelo, e impiegarlo entro 6 mesi.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24 Evitare il contatto con pelle S 25 Evitare il contatto con gli occhi S 37 Usare guanti protettivi adeguati	
LAVORAZIONE	Il sottofondo deve essere pulito, compatto, asciutto, privo di polvere, grassi, disarmanti, efflorescenze. Adatto a: - Intonaci a base calce-cemento e cemento; - Calcestruzzo e altri sottofondi minerali; - Buona adesione a pitture e intonaci a base silicati; - calce/gesso, gesso/calce e intonaci a base gesso; - cartongesso. Non adatto a: - Per il restauro di sistemi termoisolanti; - Intonaci a base calce; - Pitture a smalto o ad olio, colori a colla o a dispersione.	

Baumit GranoporFarbe

(Pittura murale a base di resine)



LAVORAZIONE

Preparazione del sottofondo:

- Superfici sabbiose o sfarinanti, rivestimenti sinterizzati: rimuovere meccanicamente; consolidare (Baumit TiefenGrund, tempo di posa 12 ore)
- Residui di oli disarmanti nel calcestruzzo: rimuovere con un getto di vapore surriscaldato o dei diluenti speciali disponibili in commercio.
- Superfici macchiate e/o con presenza di alghe: pulire meccanicamente o rimuovere con un getto di vapore surriscaldato;
- Utilizzare prodotti anti-alga (Baumit SanierLösung).
- Pitture minerali disgregate o di cattiva adesione: rimuovere meccanicamente.
- Superfici danneggiate con commessure: effettuare delle miglorie a livello strutturale con stucco a base minerale.

Applicazione

Baumit GranoporFarbe va mescolato a fondo con un agitatore a velocità ridotta e applicato a rullo o a pennello. Non aggiungere altri prodotti.

In sostituzione di Baumit UniversalGrund, quale supporto di base, può essere usato Baumit GranoporFarbe diluito con 20 % d'acqua.

L'applicazione di Baumit GranoporFarbe deve avvenire almeno 12 ore dopo l'applicazione di Baumit UniversalGrund o GranoporFarbe diluito. In caso di più applicazioni, attendere almeno 6 ore tra le varie applicazioni.

Con il variare del potere assorbente del sottofondo si potrà verificare la necessità di applicazione di una o più mani di prodotto.

Lavorare senza interruzioni e in modo regolare.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, in presenza di pioggia o forte vento e sotto l'azione diretta del sole. Elevata umidità e temperature troppo basse allungano il tempo di presa.

Per evitare diversità di colore, è consigliabile ordinare il materiale necessario in unica soluzione. Durante l'applicazione del prodotto proteggere le superfici adiacenti la zona d'intervento.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura murale a base di resine, pronta all'uso, tipo Baumit GranoporFarbe.

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.