

# Baunit Imprägnierung

(Impregnante)

PRODOTTO	Concentrato siliconico in microemulsione per l'impregnamento di materiali edili.	
COMPOSIZIONE	Concentrato siliconico in microemulsione, privo di solventi e diluibile in acqua su base di silani e alcossi-ossali oligomerici.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	<p>L'impregnante è privo di solventi, si asciuga senza provocare tensioni ed effetto di incollatura, non provoca modifiche di colore del fondo.</p> <p>Serve ad impregnare superfici in cemento, vecchie superfici in muratura a vista, in pietra naturale arenaria o mattoni.</p> <p>Può essere usato per muratura, anche in pietra porosa o calcarea, per protezione di facciate, per superfici tinteggiate con colori al silicato, a dispersione, a calce ed anche per l'impregnamento di monumenti in pietra naturale.</p>	
DATI TECNICI	<b>Proprietà</b>	<b>Valori</b>
	Densità	<b>0,96 Kg/dm<sup>3</sup></b>
	Tempo di asciugatura	resistente alla pioggia dopo ca. 4 ore a +20°C e 60% di umidità relativa dell'aria
CONSUMO DI MATERIALE	0,03-0,1 lt/m <sup>2</sup> della soluzione concentrata.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	<p>Il prodotto viene fornito in taniche da 1 kg.</p> <p>L'impregnante può venire conservato in forma non diluita chiuso per 9 mesi protetto dal gelo. Una conservazione a temperatura superiore a +30°C va evitata, e la confezione va protetta dai raggi diretti del sole.</p>	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	<p>Xi irritante, infiammabile:</p> <p>R 10 Infiammabile</p> <p>R 41 Rischio di gravi lesioni oculari.</p> <p>S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini</p> <p>S 7 Conservare in recipiente ben chiuso</p> <p>S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.</p> <p>S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol</p> <p>S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico.</p> <p>S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia.</p> <p>S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.</p>	

# Baunit Impragnierung

(Impregnante)

## LAVORAZIONE

La superficie da trattare deve essere priva di polvere e sporco; vanno rimossi eventuali resti di colore od efflorescenze saline.

Versare in 9 lt di acqua 1 lt impregnante e mescolare.

L'impregnante diluito deve venire utilizzato entro 24 ore.

L'impregnante pronto per l'uso va applicato a spruzzo anche con metodo airless, con spalmatura o con procedimento a flusso fino a che la superficie non risulti impregnata.

Le superfici con incrinature capillari vanno impregnate con particolare cura.

Gli attrezzi e gli strumenti vanno poi puliti con acqua.

## AVVERTENZE

Concentrato

Evitare il contatto con gli occhi. Non respirarne i vapori. Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo ben arieggiato.

Prodotto da applicare (al 10% in acqua); indossare occhiali protettivi (irrita gli occhi), non inalare le effusioni.

Evitare che finisca nella rete di canalizzazione urbana.

Proteggere accuratamente finestre, porte ed altri componenti edilizi dagli schizzi del prodotto.

## VOCE DI CAPITOLATO

Concentrato silconico a microemulsione per, tipo Baunit Impragnierung.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilita i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza piu vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validita.