

Baumit Innendispersionsfarbe Classic

(Pittura murale per interni)

PRODOTTO	Pittura per soffitti e pareti ad uso interno, resistente allo strofinamento, opaca, inodore e traspirante, con leganti organici, priva di solventi. Conforme alla Normativa Europea EN 13300.		
COMPOSIZIONE	Acqua e leganti organici.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Pittura a dispersione per interni, coprente e resistente allo strofinamento, adatta a sottofondi minerali e intonaci di finitura, pannelli in cartongesso e carta da parati ruvida.		
DATI TECNICI	Proprietà	Valori	Limiti di Norma
	Densità	ca. 1,7 Kg/dm³	
	Valore pH (20° C)	8,5-9,5	
	Resistenza a spazzolatura a umido	classe 3	20 ≤ μm > 70 a 200 cicli (EN 13300)
	Rapporto di contrasto	classe 2	≥ 98 e < 99,5 (EN 13300)
	Brillantezza	opaco	< 10 (EN 13300)
	Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.		
CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA	Non ha obblighi di contrassegno.		
CONSUMO DI MATERIALE	ca. 0,2-0,3 kg/m ² per una mano d'applicazione in caso di strato unico, a seconda del potere assorbente del sottofondo e della sua ruvidità.		
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Vasi in plastica da 25 kg. Conservare in luogo fresco e non soggetto a gelo ed utilizzare entro 12 mesi; tenere ben chiuse le confezioni iniziate.		
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.		
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 13 Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande S 24 Evitare il contatto con pelle S 25 Evitare il contatto con gli occhi S 27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi S 36 Usare indumenti protettivi adeguati S 37 Usare guanti protettivi adeguati S 39 Proteggersi gli occhi e la faccia		

Baumit InnendispersionsFarbe Classic

(Pittura murale per interni)

LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere pulito, compatto, asciutto, privo di polvere, grassi, disarmanti, efflorescenze.

Adatto per:

- intonaci a base di calce, cemento, e calce-cemento;
- calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e altri sottofondi minerali.

Limitatamente adatto a:

- intonaci a base calce;
- cartongesso;
- intonaci a base di gesso.

Non adatto per:

- materie plastiche e resine;
- lacche e pitture ad olio;
- collanti e colori a dispersione;
- pitture a base calce.

Rimuovere meccanicamente le vecchie pitture instabili (vecchi colori a colla o a dispersione, pitture a smalto o ad olio).

In caso di intonaco fresco, attendere il tempo di posa necessario.

Trattare i sottofondi sabbiosi o ad alta concentrazione di umidità con Baumit Tiefengrund.

Effettuare migliorie su sottofondi con cavillature, dislivelli e difetti con uno stucco apposito.

InnendispersionsFarbe Classic è da applicare con un rullo, pennello o a spruzzo.

Come **pittura di fondo**: diluire Baumit InnendispersionsFarbe con acqua fino a max 15% (tempo di presa circa 4 ore).

Come **mano di finitura**: diluire Baumit InnendispersionsFarbe con acqua fino a max 5%.

AVVERTENZE

In fase di applicazione e di presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C.

Nei primi giorni che seguono la fase di applicazione, proteggere dal gelo.

Un'alta concentrazione di umidità e basse temperature possono causare un prolungamento significativo dei tempi di presa.

Proteggere gli occhi e la pelle e le zone limitrofe dal contatto col prodotto.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Non smaltire i resti liquidi negli impianti di fognatura.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura per soffitti e pareti ad uso interno, tipo Baumit InnendispersionsFarbe Classic.

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.