

Baumit MosaikPutz Fein e MosaikEffektPutz

(Intonaco colorato ad effetto mosaico)

PRODOTTO	Finitura di basso spessore con leganti organici, pronta all'uso. Baumit MosaikPutz è idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, sufficientemente traspirante, resistente, di facile applicazione.	
COMPOSIZIONE	Leganti organici, sabbia quarzosa colorata, additivi, acqua, mica (MosaikEffektPutz).	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Idrorepellente, finitura colorata particolarmente resistente, per uso interno ed esterno, particolarmente utilizzato a scopo decorativo.	
DATI TECNICI	Proprietà Granulometria Contenuto solido Carica Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	Valori ca. 0,8 mm ca. 80% sabbia quarzosa colorata ca. 110-140
	Colori disponibili	vedi gamma colori Baumit
CONSUMO DI MATERIALE	Ca. 2,7 Kg/m ² su sottofondo livellato per 1,5mm di spessore del rivestimento.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Vasi in plastica da 15 kg. Conservare il prodotto in luogo asciutto e non soggetto al gelo e consumare entro 6 mesi. Conservare il prodotto nella confezione originale e mantenerla integra.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24 Evitare il contatto con pelle S 25 Evitare il contatto con gli occhi S 37 Usare guanti protettivi adeguati	

Baumit MosaikPutz Fein e MosaikEffektPutz

(Intonaco colorato ad effetto mosaico)

LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e gelo, idroassorbente, privo di efflorescenze, compatto e resistente.

Consigliato su:

- Intonaci a base calce-cemento e cemento;
- Calcestruzzo e altri sottofondi minerali;
- intonaci a base calce/gesso, gesso/calce, gesso;
- pannelli in cartongesso.

Non consigliato su:

- intonaci a base calce;
- intonaci termoisolanti.

Trattamento preliminare del supporto

- eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali oppure, eventualmente, consolidarle (Baumit TiefenGrund, tempo di presa min12 ore);
- eliminare resti di pitture a smalto o ad olio, colori-colla con getti d'acqua calda (idropulitrice);
- eliminare resti di olio disarmante su calcestruzzo con getti d'acqua calda (idropulitrice) o prodotti adatti al caso;
- eliminare meccanicamente pitture minerali di scarso aggrappo o rovinata dalle Intemperie;
- pulire meccanicamente o con getti d'acqua calda (idropulitrice) superfici sporche o con presenza di alghe e muschi oppure trattarle con prodotti speciali.

Trattare tutti i tipi di sottofondi con Baumit GranoporFarbe bianco (Princess 3009); tempo di presa: min 24 ore.

Mescolare il prodotto con un agitatore a ciclo lento; non mescolare con altri prodotti. Stendere Baumit MosaikPutz Fein e Baumit MosaikEffectputz con una spatola dentata metallica nello spessore dei grani e quando è ancora umido livellarlo sempre nella stessa direzione in modo da non creare buchi.

Lavorare in modo regolare uniformemente e senza interruzioni.

AVVERTENZE

In fase di applicazione e di presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C.

Proteggere la facciata dall'azione diretta dei raggi solari, dalla pioggia e dal vento. In fase di asciugatura sparisce il colore lattescente dell'intonaco Baumit MosaikPutz Fein e Baumit MosaikEffectPutz, appena applicati.

Un' alta concentrazione di umidità e basse temperature possono causare un prolungamento significativo dei tempi di asciugatura.

A causa dell'azione dell'umidità il colore può divenire lattescente sia nell'immediato che in un secondo momento.

Limitare la presenza di concentrazioni di umidità nel sottofondo.

In ogni caso rimuovere gli spruzzi con molta acqua, non attendere fino all'asciugatura. Evitare il contatto del prodotto con occhi, pelle e zone limitrofe.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura di basso spessore con leganti organici, pronta all'uso, tipo Baumit MosaikPutz Fein e Baumit MosaikEffectPutz.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.