

# Baumit SanovaFüllfarbe

(Pittura murale)

## PRODOTTO

Pittura murale colorata pronta all'uso, fibrinforzata, adatta a ritoccare superfici intonacate, ad uso interno ed esterno, ad applicazione manuale.

Baumit Sanova Füllfarbe crea silicizzazione del sottofondo, scarsa dilatazione durante la fase di asciugatura, non genera pellicola superficiale, resiste agli agenti atmosferici, è idrorepellente.

Altamente traspirante al vapore acqueo e CO<sub>2</sub>, ha scarsa tendenza al deposito di sporcizia, non infiammabile, di facile applicazione.

Chiude le commessure del sottofondo.

## COMPOSIZIONE

Silicato di potassio, cariche minerali, pigmenti, additivi, fibre, acqua.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Baumit Sanova Füllfarbe viene utilizzato per la protezione e il trattamento di facciate e muraure interne su intonaci vecchi e nuovi, stucchi e calcestruzzo; impiegato nella cura dei monumenti e in caso di ristrutturazioni.

Utile anche nei sistemi di isolamento termico e nel risanamento di superfici con cavillature.

L'uso di Baumit UniversalGrund rimane comunque indispensabile!

## DATI TECNICI

### Proprietà

Densità  
contenuto solido  
valore pH

### Valori

ca. **1,60 Kg/dm<sup>3</sup>**  
ca. **64%**  
**12**

varietà di colori

**200 Colors of more Emotion**

## CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA

Non ha obblighi di contrassegno.

## CONSUMO DI MATERIALE

0,35 kg/m<sup>2</sup> per una mano di pittura in caso di sottofondo libero.

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Vasi in plastica da 25 kg.

Conservare in luogo asciutto, al riparo dal gelo, e impiegarlo entro 6 mesi.

## CONTROLLO DI QUALITÀ

Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.

## PRECAUZIONI

Xi irritante:

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

## LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non soggetto a gelo, privo di polvere, idrorepellente, privo di efflorescenze, solido e privo di oli disarmanti.

Adatto a:

- Intonaci a base calce, calce-cemento e cemento.
- Calcestruzzo e altri sottofondi minerali.
- Buona adesione a pitture e intonaci silicati.
- Sistemi di isolamento termico finiture di basso spessore a base di silicati senza mano di fondo.

Limitatamente adatto a:

- Intonaci a base gesso.
- Vecchie pitture e intonaci a base calce (pericolo di carbonatazione!).

# Baumit SanovaFüllfarbe

(Pittura murale)

## LAVORAZIONE

Non adatto a:

- Intonaci freschi a base calce.
- Materie artificiali e resine, pitture a smalto o ad olio, colori a colla o a dispersione, pannelli in cartongesso.

Preparazione del sottofondo:

- Superfici sabbiose o sfarinanti, rivestimenti sinterizzati: rimuovere meccanicamente; consolidare (Baumit Putzfestiger, tempo di posa 14 ore)
- Residui di oli disarmanti nel calcestruzzo: rimuovere con un getto di vapore surriscaldato o dei diluenti speciali disponibili in commercio.
- Superfici macchiate e/o con presenza di alghe: pulire meccanicamente o rimuovere con un getto di vapore surriscaldato; Utilizzare sostanze particolari (Baumit SanierLösung).
- Pitture minerali disgregate o di cattiva adesione: rimuovere meccanicamente.
- Superfici danneggiate con cavillature: effettuare delle miglorie a livello strutturale con stucco a base minerale.
- Trattare tutti i tipi di sottofondi con Baumit UniversalGrund (tempo di posa: min 24 ore).

Applicazione

Dopo aver asciugato il sottofondo con Baumit UniversalGrund applicare Baumit SanovaFüllfarbe. Mescolare Baumit SanovaFüllfarbe con un agitatore a ciclo lento. Determinare la giusta consistenza del prodotto aggiungendo l'acqua poco per volta. (troppa acqua: rischio di sfarinamento o cambiamenti di colore). Non mescolare con altri prodotti vernicianti. Baumit SanovaFüllfarbe può essere applicato con un rullo o con un pennello. Applicare uniformemente e senza interruzioni.

## AVVERTENZE

In fase di applicazione e di presa, la temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +8°C. Non mescolare con altri prodotti.

Proteggere la facciata dall'azione diretta dei raggi solari, dalla pioggia e dal vento (impalcatura). Un'alta concentrazione di umidità e basse temperature possono causare un prolungamento dei tempi di asciugatura e modificare la tonalità del colore compromettendo la sua uniformità.

La perfetta corrispondenza del colore è garantita solo all'interno di un carico. La tonalità del colore può subire dei cambiamenti perché influenzata da determinate condizioni del sottofondo, temperatura e umidità.

Al fine di evitare eventuali variazioni cromatiche, assicurarsi che il materiale ordinato sia sufficiente per l'intero immobile. In questo modo, venga prodotto in un'unica fase. La consegna è possibile anche in quantità ridotte.

Pulire le apparecchiature con acqua dopo l'uso.

## VOCE DI CAPITOLATO

Pittura murale colorata pronta all'uso, tipo Baumit SanovaFüllfarbe.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.