

# Baunit SilikatFarbe

(Pittura murale a base di silicati)



PRODOTTO	Pittura murale colorata, a base di silicati di potassio, pronta all'uso.	
COMPOSIZIONE	Soluzione acquosa a base di silicati, componenti minerali, pigmenti, stabilizzanti, additivi	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Pittura murale idrorepellente, poco resistente alla diffusione del vapore acqueo, applicabile su tutti i sottofondi a base minerale, per interno ed esterno, particolarmente consigliato per sistemi di risanamento di vecchi edifici.	
DATI TECNICI	<b>Proprietà</b>	<b>Valori</b>
	Densità	<b>ca. 1,60 Kg/dm<sup>3</sup></b>
	contenuto solido	<b>ca. 65%</b>
	valore pH	<b>12</b>
	valore $\mu$	<b>ca. 40-60</b>
	varietà di colori	<b>200</b>
	Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.	
CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA	Non ha obblighi di contrassegno.	
CONSUMO DI MATERIALE	Circa 0,40 kg/m <sup>2</sup> per ogni applicazione.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Vasi in plastica da 5 e 25 kg. Conservare in luogo asciutto, al riparo dal gelo, e impiegarlo entro 6 mesi.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24 Evitare il contatto con pelle S 25 Evitare il contatto con gli occhi S 37 Usare guanti protettivi adeguati	
LAVORAZIONE	Trattamento preliminare del supporto Il supporto deve essere asciutto, non ghiacciato, privo di polvere, non idrorepellente, libero da efflorescenze, solido e compatto.  Consigliato su: - intonaci a base di calce-cemento o cemento; - supporti a base minerale o cemento; - intonaci o pitture murali a base minerale o di silicati in buono stato di compattezza.  Limitatamente consigliato su (applicare campioni!): - calce/gesso, gesso/calce e intonaci a base gesso; - intonaco finito a base di calce; - cartongesso.	

# Baumit SilikatFarbe

(Pittura murale a base di silicati)



## LAVORAZIONE

Non consigliato su:

- materie plastiche e resine, lacche e pitture ad olio, collanti e colori a dispersione.
- Eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali.
- Eliminare resti di oli disarmanti sul calcestruzzo con getti d'acqua calda (idropulitrice) o dei diluenti speciali disponibili in commercio.
- Eliminare resti di pitture a smalto o ad olio, colori a colla, sverniciare con solvente e rimuovere con getti d'acqua calda (idropulitrice).
- Eliminare meccanicamente pitture murali di scarso aggrappo o rovinate dalle intemperie.
- Rasare superfici danneggiate con presenza di cavillature usando prodotti minerali.

## Applicazione

Il supporto deve essere solido e asciutto; trattarlo completamente con Baumit UniversalGrund, se necessario un trattamento più consistente, attendere almeno 24 ore tra le singole applicazioni.

Il prodotto deve essere mescolato lentamente usando un apposito mescolatore, non aggiungere altri prodotti. per regolare la consistenza del prodotto, aggiungere al massimo 2 lt d'acqua ogni 25 Kg di Baumit UniversalGrund.

Il prodotto viene applicato a rullo o a pennello con passate regolari.

## AVVERTENZE

Non applicare il prodotto sotto l'azione diretta dei raggi solari, sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +8°C.

Alta umidità e basse temperature possono ritardare notevolmente il tempo di presa. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo il loro uso.

Proteggere particolarmente vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, lacca e metallo che possono essere a contatto col prodotto. In presenza di schizzi, lavare abbondantemente con acqua. Non attendere che il prodotto si asciughi.

Considerando che effettuando ordini successivi sono possibili differenze di colore, è consigliabile ordinare il materiale occorrente in un'unica soluzione.

## VOCE DI CAPITOLATO

Pittura murale colorata a base silicati, pronta all'uso, tipo Baumit SilikatFarbe.

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.