

Baumit SilikonFarbe

(Pittura murale a base siliconica)



PRODOTTO	Pittura murale a base siliconica, pronta all'uso, ad uso interno ed esterno, ad applicazione manuale e meccanica.	
COMPOSIZIONE	Soluzione acquosa a base di siliceni, componenti minerali, pigmenti, stabilizzanti, additivi.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Baumit SilikonFarbe è una pittura murale idrorepellente, poco resistente alla diffusione del vapore acqueo, applicabile su tutti i sottofondi a base minerale, utilizzabile all'interno e all'esterno; è particolarmente consigliata per sistemi di risanamento di vecchi edifici.	
DATI TECNICI	Proprietà	Valori
	Densità	ca. 1,55 Kg/dm ³
	valore pH	8
	valore μ	ca. 80-120
	varietà di colori	200
	Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.	
CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA	Non ha obblighi di contrassegno.	
CONSUMO DI MATERIALE	ca. 0,25-0,30 kg/m ² su fondo fine con una applicazione.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Contenitori in plastica da 5 e 25 kg. Conservare in luogo asciutto, su bancale, e impiegarlo entro 6 mesi.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico S 37 Usare guanti protettivi adeguati	

Baunit SilikonFarbe

(Pittura murale a base siliconica)



LAVORAZIONE

Trattamento preliminare del supporto

Il supporto deve essere asciutto, non ghiacciato, privo di polvere, non idrorepellente, libero da efflorescenze, solido e compatto.

Consigliato su:

- intonaci a base di calce-cemento o cemento;
- supporti a base minerale o cemento;
- intonaci o pitture murali a base minerale o di siliceni in buono stato di compattezza;
- murature in pietra resistenti al gelo.

Limitatamente consigliato su (applicare campioni!):

- calce/gesso, gesso/calce e intonaci a base gesso;
- cartongesso.

Non consigliato su:

- materie plastiche e resine;
- lacche e pitture ad olio;
- collanti e colori a dispersione;
- pitture a base calce.

Applicazione

Il supporto deve essere solido, asciutto; pretrattato con Baunit UniversalGrund.

Se fosse necessario un trattamento più consistente, attendere almeno 24 ore tra le singole applicazioni.

Il prodotto deve essere mescolato lentamente usando un apposito mescolatore, non si devono aggiungere altri prodotti; per regolare la consistenza del prodotto, aggiungere al massimo 2 lt d'acqua ogni 25 Kg di Baunit UniversalGrund.

Baunit SilikonFarbe viene applicato a rullo o a pennello con passate regolari.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto sotto l'azione diretta dei raggi solari, sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +5°C. Alta umidità e basse temperature possono ritardare notevolmente il tempo di presa.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo il loro uso.

Proteggere particolarmente vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, lacca e metallo che possono essere a contatto col prodotto.

In presenza di schizzi, lavare abbondantemente con acqua. Non attendere che il prodotto si asciughi.

Considerando che effettuando ordini successivi sono possibili differenze di colore, è consigliabile ordinare il materiale occorrente in un'unica soluzione.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura murale a base siliconica, pronta all'uso, tipo Baunit SilikonFarbe.

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.