

Baunit SperrGrund

(Fissativo privo di solventi)

PRODOTTO	Fissativo inodore privo di solventi, di colore bianco, ad uso interno.	
COMPOSIZIONE	Leganti organici, acqua, additivi.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	<p>E' consigliato l'utilizzo su sottofondi composti da pannelli di cartongesso, intonaci interni e legno.</p> <p>Non applicabile su materie plastiche, vernici, pitture.</p> <p>Baunit SperrGrund è un fissativo di base atto ad evitare la formazione di macchie derivanti da presenza d'acqua o nicotina.</p>	
DATI TECNICI	<p>Proprietà</p> <p>Densità</p> <p>Valore pH</p> <p>Colore</p>	<p>Valori</p> <p>ca. 1,20 Kg/dm³</p> <p>ca. 7</p> <p>bianco</p>
CONSUMO DI MATERIALE	Circa 0,5 kg/m ² con due applicazioni.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	<p>Secchiello in plastica da 5 e 15 kg.</p> <p>Conservare in luogo fresco e privo di gelo, immagazzinabile per min 6 mesi, tenere ben chiuse le confezioni già iniziate.</p>	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.	
PRECAUZIONI	<p>Esente da obbligo di classificazione</p> <p>Xi irritante:</p> <p>S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini</p>	

LAVORAZIONE

Il sottofondo deve essere asciutto, non ghiacciato, privo di polvere e di efflorescenze, compatto e resistente.

Trattamento preliminare del supporto

Superfici **sabbiose**, inconsistenti ed incrostazioni: eliminazione meccanica.

Superfici **sporche** o con presenza di **alghe**: eliminazione meccanica, lavare con idropulitrice, usare prodotti speciali (Baumit SanierLoesung).

Pitture murali con scarsa adesione e lesionate dalle intemperie: eliminazione meccanica.

Efflorescenze: eliminazione meccanica e intervenire con provvedimenti risananti.

Superfici **rovinata**e con presenza di **cavillature**: restaurarle con rasanti adatti.

Adatto su:

- Pannelli in cartongesso;
- Pannelli in fibra di gesso;
- Intonaci;
- Legno;
- Livellanti.

Non adatto su:

- Materiali plastici e resine;
- Pitture a smalto o ad olio.

Applicazione

Non vanno aggiunti altri prodotti; il sottofondo deve essere compatto e asciutto, il prodotto ben mescolato, e se fosse necessario regolarne la consistenza, aggiungere max 5% d'acqua.

Applicare due strati di prodotto attendendo ca. 1-2 ore prima di procedere all'applicazione del secondo strato; tempo di asciugatura min 12 ore.

Baumit SperrGrund può essere applicato con rullo, pennello o a spruzzo.

Lavorare senza interruzioni e in modo regolare.

AVVERTENZE

La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo durante l'applicazione e l'asciugatura del prodotto non deve essere inferiore a +5°C.

Dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo inodore privo di solventi ad uso interno, tipo Baumit SperrGrund.

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.