

Baunit Unico Light

(Intonaco di fondo a base di perlite)

PRODOTTO	Malta per scopi generali per intonaci esterni/interni, a base di perlite. In conformità alla Normativa Europea 89/106/CEE con riferimento alla Norma UNI EN 998-1, Baunit Unico Light è di Tipo CS II – Wo.		
COMPOSIZIONE	Calce idrata, cemento, perlite, inerti carbonatici selezionati, additivi.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Intonaco di fondo premiscelato, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale e meccanica, a isolamento termico, alta resa al m ² . Trova applicazione per proteggere le murature dal fuoco, in base alla sua certificazione REI 120.		
DATI TECNICI	Malta per intonaco interno/esterno per usi generali (GP)		
	Proprietà	Valori	Limiti di Norma
	Peso specifico	1.200 kg/m³	
	Granulometria	2 mm	
	Assorbimento d'acqua dell'impasto	Wo	(EN 1015-18)
	Resistenza a compressione (28gg)	> 2,5 MPa	da 1,5 a 5,0 MPa (EN 1015-11)
	Resistenza a flessione (28gg)	> 1,0 MPa	(EN 1015-11)
	Resistenza al fuoco	Classe "A1"	(EN 13501-1)
	Adesione	0,3 N/mm² FP: B	(EN 1015-12)
	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	≤ 15	(EN 1015-19)
	Conducibilità termica (λ 10,dry)	0,4 W/mK	(EN 1745)
	Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
CONSUMO DI MATERIALE	Circa 12 kg/m ² per 1 cm di spessore. Spessore minimo d'intonaco: interno 20 mm, esterno 10 mm		
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Il prodotto viene fornito in sacchi da 40 kg su bancali oppure sfuso in silo. Dovrà essere conservato in luogo asciutto e consumato entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul contenitore (per il prodotto sfuso considerare la data di consegna).		
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.		
PRECAUZIONI	<p>Xi irritante:</p> <p>R 36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle</p> <p>R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle</p> <p>S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini</p> <p>S22 Non respirare le polveri</p> <p>S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi</p> <p>S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico</p> <p>S 36/37 Usare indumenti e guanti protettivi adeguati</p> <p>S 46 In caso di ingestione, consultare un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta del prodotto ingerito.</p> <p>N.B. Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.</p>		

Baunit Unico Light

(Intonaco di fondo a base di perlite)

LAVORAZIONE	<p>Trattamento preliminare del supporto Il sottofondo deve essere pulito, compatto, privo di polvere, grassi, disarmanti, efflorescenze e asciutto.</p> <p>Impasto e applicazione Baunit Unico Light viene impastato con le normali macchine impastatrici o con una comune betoniera. Spessori d'intonaco fino a 10 mm possono essere applicati in una unica ripresa, per spessori superiori è consigliata l'applicazione di due mani di prodotto col sistema fresco su fresco. Livellare con l'uso di una staggia metallica.</p>
AVVERTENZE	<p>Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, in presenza di pioggia o forte vento e sotto l'azione diretta del sole. Elevata umidità e temperature troppo basse allungano il tempo di presa. Non aggiungere altri prodotti.</p> <p>Esempi di sistemi di prodotti: Baunit Unico Light Baunit HaftMoertel Baunit TextilglasGitter Baunit SilikatGrund Baunit SilikatPutz</p> <p>Baunit Unico Light Baunit PutzSpachtel Baunit SilikatGrund Baunit SilikatPutz</p> <p>Baunit Unico Light Baunit EdelPutz</p>
CLASSIFICAZIONE	<p>La malta Baunit Unico Light per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1). In caso di incendio non produce fumi né sostanze tossiche.</p>
VOCE DI CAPITOLATO	<p>Malta a base di perlite per scopi generali per intonaci esterni/interni, tipo Baunit Unico Light. Bio.</p>

marzo 2006

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.