

Baunit UniversalGrund

(Fissativo privo di solventi)

PRODOTTO	Fissativo universale a base organica pronto all'uso.								
COMPOSIZIONE	Legante stiroacrilatico, emulsione siliconica, componenti minerali, additivi, acqua.								
CAMPI DI APPLICAZIONE	Baunit UniversalGrund è un aggrappante, regolatore del potere assorbente del sottofondo, permette una colorazione uniforme della finitura. Fissativo per uso interno ed esterno adatto ai seguenti tipi di finitura : Baunit GranoporPutz, Baunit SilikatPutz, Baunit SilikonPutz e Baunit MosaikPutz.								
DATI TECNICI	<table><thead><tr><th>Proprietà</th><th>Valori</th></tr></thead><tbody><tr><td>Densità</td><td>ca. 1,55 Kg/dm³</td></tr><tr><td>Contenuto solido</td><td>ca. 59%</td></tr><tr><td>valore pH</td><td>8</td></tr></tbody></table> <p>Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.</p>	Proprietà	Valori	Densità	ca. 1,55 Kg/dm ³	Contenuto solido	ca. 59%	valore pH	8
Proprietà	Valori								
Densità	ca. 1,55 Kg/dm ³								
Contenuto solido	ca. 59%								
valore pH	8								
CLASSIFICAZIONE COMP. CHIMICA	Non ha obblighi di contrassegno.								
CONSUMO DI MATERIALE	ca. 0,15 kg/m ² per rasatura ca. 0,30 kg/m ² per intonaco di fondo								
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Il prodotto viene fornito in secchielli in plastica da 5 e 30 kg. Conservare in luogo asciutto, privo di gelo, in confezioni chiuse ed impiegare entro 6 mesi.								
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dai nostri laboratori aziendali.								
PRECAUZIONI	Xi irritante: S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24/25 Evitare il contatto con pelle e occhi S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico S 37 Usare guanti protettivi adeguati								

LAVORAZIONE

Sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e gelo, idroassorbente, privo di efflorescenze, compatto e resistente.

Baumit UniversalGrund è consigliato su:

- rasanti con presenza di rete in tutti i sistemi termoisolanti a cappotto;
- intonaci frattazzati a base calce, calce cemento e cemento;
- calcestruzzo ed altri sottofondi minerali;
- vecchi intonaci e pitture a base minerale, di silicati e di resine ben ancorati al sottofondo;
- intonaci a base calce/gesso, gesso/calce e gesso;
- pannelli in cartongesso.

Baumit UniversalGrund non è consigliato su:

- materie plastiche e resine;
- lacche e pitture ad olio, collanti e colori a dispersione;
- intonaci freschi a base calce.

Trattamento preliminare del supporto:

- eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali oppure;
- eliminare resti di olio disarmante su calcestruzzo con getti d'acqua calda (idropulitrice) o prodotti adatti al caso;
- pulire meccanicamente o con getti d'acqua calda (idropulitrice) superfici sporche o con presenza di alghe e muschi oppure trattarle con prodotti speciali (Baumit SanierLösung);
- eliminare meccanicamente pitture minerali di scarso aggrappo o rovinare dalle Intemperie;
- rasare superfici danneggiate o con presenza di cavillature usando se necessario anche rete d'armatura (Baumit KlebeSpachtel, Baumit HaftMörtel, Baumit TextilglasGitter).

Lavorazione

Il sottofondo deve essere compatto ed asciutto. Applicare Baumit UniversalGrund in modo regolare su tutta la superficie interessata. Se necessario ripetere l'operazione (ad es. potere assorbente non uniforme), attendere min. 24 ore dopo ogni applicazione.

Mescolarlo lentamente con apposito mescolatore.

Non aggiungere altri prodotti.

Baumit UniversalGrund può essere applicato a rullo o spruzzato, lavorare in modo regolare e senza interruzioni.

La giusta consistenza può essere ottenuta con una minima aggiunta d'acqua.

AVVERTENZE

La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo, durante la fase di applicazione e presa, deve essere superiore a +5°C.

Proteggere le facciate da irraggiamento solare diretto, pioggia e forte vento (ad es. rete protettiva per ponteggi).

Alta umidità dell'aria e basse temperature (ad es. in autunno inoltrato) possono allungare sensibilmente il tempo di asciugatura.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo universale a base organica pronto all'uso, tipo Baumit UniversalGrund.

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.