

# Baunit open Grundierung

(Fissativo per la finitura "open")

PRODOTTO	Fissativo pronto all'uso con funzione aggrappante e regolatrice del potere assorbente del sottofondo, adatto alla finitura Baunit open StrukturPutz.	
COMPOSIZIONE	Silicato di potassio, componenti minerali, additivi, acqua.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Adatto alla finitura Baunit open StrukturPutz, è parte integrante del sistema Baunit open KlimaFassade.	
DATI TECNICI	<b>Proprietà</b>	<b>Valori</b>
	Densità	<b>1,50 kg/dm<sup>3</sup></b>
	Contenuto solido	<b>ca. 59%</b>
	Colore	bianco
	Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.	
CONSUMO DI MATERIALE	Ca. 0,15 kg/m <sup>2</sup> su rasatura.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Secchio da 5 e 25 kg. Conservabile per massimo 6 mesi in luogo fresco e al riparo dal gelo, tenere ben chiuse le confezioni già iniziate.	
CONTROLLO DI QUALITÀ	Controllo in proprio svolto costantemente dal nostro laboratorio aziendale, controllo esterno da parte di istituti di controllo riconosciuti dallo stato.	
PRECAUZIONI	S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini S 24 Evitare il contatto con pelle S 25 Evitare il contatto con occhi S 37 Usare guanti protettivi adeguati	
LAVORAZIONE	Il fondo deve essere asciutto, non gelato, privo di polvere, efflorescenze, non idrorepellente, stabile e solido.  Baunit open Grundierung va applicato su tutta la superficie ed in maniera uniforme. Deve essere rispettato un tempo di essiccazione di almeno 24 ore prima di stendere una seconda mano o tutti i trattamenti successivi. Baunit open Grundierung va rimestato con un mescolatore in maniera continua, precisa e lenta. Non deve essere mescolato ad altre pitture; deve essere lavorato in modo uniforme e senza interruzioni. Per modificare la consistenza nella lavorazione può essere impiegato, eventualmente, con una piccola aggiunta d'acqua.	
AVVERTENZE	Non applicare l'impasto a temperatura inferiore a +8°C, o su superficie gelata o in caso di pericolo gelate.	
VOCE DI CAPITOLATO	Fissativo pronto all'uso con funzione aggrappante e regolatrice del potere assorbente del sottofondo, tipo Baunit open Grundierung.	

giugno 2007

Le indicazioni tecnico-applicative da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra fitta rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Vi preghiamo di rivolgerVi al recapito di rappresentanza più vicino alla Vostra sede.

Le indicazioni riportate su questa scheda hanno una pura funzione indicativa e non sono vincolanti a norma di legge. Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedentemente uscite perdono la loro validità.